ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ НА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШГВ, ШГВА, ШГЕ, УВГ (QFM) ПО СХЕМЕ ЗАКАЗЧИКА

Назначение	_____
Зона установки	○ Зона 0 ○ Зона 1 ○ Зона 2 ○ Исполнение РН ○ Исполнение РВ ○ Исполнение ○ Исполнение РП ○ Требуемый вид взрывозащиты: _____
Группа и подгруппа газовоздушной смеси	○ IIA ○ IIB ○ **IIB+H_2** ○ IIC X ○ IIC ○ IIIC
Температурный класс	○ T4 ○ T5 ○ T6
Температура эксплуатации	**Токр от ___ до ___ °C**
Защита IP	○ IP66 (по умолчанию) ○ IP67 ○ IP68
Материал корпуса	○ Коррозионностойкий алюминиево-кремниевый ○ Полиэстер, армированный ○ Малоуглеродистая сталь с порошковым ○ Нержавеющая
Способ установки	○ Крепление на стену ○ Напольная установка на раме ○ Рама ○ Другое: _____

Предусмотреть установку оборудования (автоматические выключатели, контакторы и др.)

_____


Органы операционного управления и индикаторы

_____

Размещение КИП

_____

Кабельные вводы	**Сторона расположения**				**Кол-во вводов на сторону**	**Диаметр внешней оболочки кабеля, мм**	**Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (только для бронированного кабеля)**	**Тип кабельного ввода**	**Марка кабеля**
	А	**Б**	**В**	**Г**					
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____
	○	○	○	○	_____	_____	_____	_____	_____



Опции, аксессуары и исполнения	☐ **Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ** ☐ **Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика /RAL (_код_)** ☐ **Несущая рама. Скоба крепления, козырек по схеме заказчика /РАМА** ☐ **Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУВ** ☐ **Невзрывозащищённое исполнение, температура эксплуатации от -60 °C до +80 °C** ☐ **Соответствие требованиям пожарной безопасности /ПОЖАР** ☐ **Термообогрев для автоматики /ОБОГРЕВ** **Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** ☐ **Антиконденсатное покрытие /АП** ☐ **Сейсмостойкое исполнение /МШК-64** ☐ **Обогрев /ОБОГРЕВ** ☐ **Морское исполнение /МОРЕ** ☐ **Приемка заказчика /ПРИЕМКА** ☐ **Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ** ☐ **Исполнение для температуры эксплуатации -75 °C** ☐ **Замок на крышку /ЗАМОК** ☐ **Защитная панель для элементов управления и индикации /ЗП**
Количество шкафов	_____ **шт.**
Примечания заказчика	**Ограничение габаритов корпуса (если есть):** _____ **x** _____ **x** _____ **мм** _____
Контактная информация	**Организация:** _____ **Тел./факс:** _____ **Почтовый адрес:** _____ **Контактное лицо:** _____**E-mail:** _____

© ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»